













Piktogram, rychlá orientace	Popis produktu	Název produktu	Barva	Mj	Počet Mj	Cena za jednotku bez DPH	Cena za balení bez DPH	Průměrná teoretická cena za m2 bez DPH
1.HYPERDESMO MEMBRÁNY								
 ZÁKLADNÍ IZOLAČNÍ MEMBRÁNA	1. HYPERDESMO® - CLASSIC je jednosložková polyuretanová kapalina, která vulkanizuje pomocí vzdušné vlhkosti. Vytváří vysoce elastickou membránu se silnou přilnavostí k mnoha typům povrchů. Aplikujte štětcem, válečkem nebo bezvzduchovou stříkací pistolí v minimálně dvou vrstvách, s minimální spotřebou - 1,8 2 kg/m2.	HYPERDESMO® - CLASSIC	WHITE	KG	1	220,23 Kč	220 Kč	Spotřeba 2 kg/m2 , průměrná cena 330 Kč
		HYPERDESMO® - CLASSIC	WHITE	KG	6	183,72 Kč	1 102 Kč	
		HYPERDESMO® - CLASSIC	WHITE	KG	25	163,74 Kč	4 093 Kč	
		HYPERDESMO® - CLASSIC	GREY	KG	1	220,23 Kč	220 Kč	
		HYPERDESMO® - CLASSIC	GREY	KG	6	183,72 Kč	1 102 Kč	
		HYPERDESMO® - CLASSIC	GREY	KG	25	163,74 Kč	4 093 Kč	
		HYPERDESMO® - CLASSIC	TEJA	KG	1	214,72 Kč	215 Kč	
		HYPERDESMO® - CLASSIC	TEJA	KG	6	176,14 Kč	1 057 Kč	
 RYCHLE SCHNOUCÍ HUSTÁ MEMBRÁNA	1.HYPERDESMO®-HAA je jedinečná jednosložková rozpouštědlová polyuretanová kapalná membrána, založená na úspěšné kombinaci výrobků Hyperdesmo a Accelerator 3000. Vlastnosti výrobku jsou srovnatelné s vlastnostmi HYPERDESMO® - CLASSIC, ale s urychleným průběhem tuhnutí. Díky této vlastnosti se šetří čas a lze aplikovat u menších zakázek dvě vrstvy v jednom dni. Suchá na dotek při 25°C a 55%RH za 2 - 3 hodiny.	HYPERDESMO®-HAA	WHITE	KG	1	231,95 Kč	232 Kč	Spotřeba 2 kg/m2 , průměrná cena 356 Kč
		HYPERDESMO®-HAA	WHITE	KG	6	197,50 Kč	1 185 Kč	
		HYPERDESMO®-HAA	WHITE	KG	15	183,72 Kč	2 756 Kč	
		HYPERDESMO®-HAA	WHITE	KG	25	175,45 Kč	4 386 Kč	
		HYPERDESMO®-HAA	GREY	KG	1	231,95 Kč	232 Kč	
		HYPERDESMO®-HAA	GREY	KG	6	197,50 Kč	1 185 Kč	
		HYPERDESMO®-HAA	GREY	KG	15	183,72 Kč	2 756 Kč	
		HYPERDESMO®-HAA	GREY	KG	25	175,45 Kč	4 386 Kč	
 DETAILOVÁ IZOLACE S VLÁKNEM	1.HYPERDESMO® PARTICULAR je tixotropní a vlákny vyztužená jednosložková polyuretanová kapalná membrána používaná k hydroizolaci a ochraně detailů střešních konstrukcí. Rychle vytvrzuje. Lze použít i v zimních měsících. Aplikujte štětcem. Minimální celková spotřeba: cca 2 kg/m2.	HYPERDESMO® PARTICULAR	GREY	KG	1	236,08 Kč	236 Kč	Spotřeba 2 kg/m2 , průměrná cena 362 Kč
			GREY	KG	5	201,63 Kč	1 008 Kč	
			GREY	KG	25	180,96 Kč	4 524 Kč	
			WHITE	KG	1	236,08 Kč	236 Kč	
			WHITE	KG	5	201,63 Kč	1 008 Kč	
			WHITE	KG	15	189,23 Kč	2 838 Kč	
			WHITE	KG	25	180,96 Kč	4 524 Kč	

 IZOLACE MOSTŮ	1.HYPERDESMO® 300 je jednosložková polyuretanová tekutá membrána vytvrzující vlhkostí, která je speciálně navržena pro hydroizolaci mostovek . HYPERDESMO®-300 vykazuje schopnost přemostění trhlin v širokém rozmezí teplot, má vynikající odolnost vůči různým chemikáliím i penetraci chlorových iontů. Materiál má tixotropní vlastnosti, které umožňují jeho aplikaci na šikmé, ale také svislé podklady .	HYPERDESMO® 300	GREY	KG	1	323,67 Kč	324 Kč	Spotřeba 3 kg/m ² , průměrná cena 828 Kč
		HYPERDESMO® 300	GREY	KG	6	295,39 Kč	1 772 Kč	
		HYPERDESMO® 300	GREY	KG	25	276,04 Kč	6 901 Kč	
IZOLACE POD DLAŽBU	HYPERDESMO®-S WR je jednosložková polyuretanová kapalina, s nízkým obsahem rozpouštědel , která vytváří elastickou, hydrofobní membránu a byla navržena tak, aby poskytovala vynikající dlouhodobou hydroizolaci mokrých místností, spodních konstrukcí a jakékoli aplikace nevystavené UV záření . Umožňuje snadnou aplikaci i na svislé podklady . Je možné použití všech přísad z řady Hyperdesmo® : Accelerator 3000, Solvent-01. Aplikujte štětcem, válečkem v minimálně dvou vrstvách, s minimální spotřebou 1,5kg/m² .	HYPERDESMO®-S WR	BLACK	KG	6	145,02 Kč	870 Kč	Spotřeba 1,5 kg/m ² , průměrná cena 198 Kč
		HYPERDESMO®-S WR	BLACK	KG	25	131,68 Kč	3 292 Kč	
 ZA STUDENA TUHNOUCÍ POLYUREA	1. HYPERDESMO®-COLD-CURE-POLYUREA 2K - ZA STUDENA TVRZENÁ POLYUREA je dvousložková kapalná membrána na bázi polymočoviny, nanášená válečkem nebo stěrkou . Materiál rychle vytvrzuje a za méně než 2 hodiny vytvoří membránu bez bublin. Vytváří vysoce odolnou, nehořlavou (volitelně) hydroizolační membránu se silnou přilnavostí k mnoha typům povrchů . Je klasifikován jako M2 podle francouzských norem SNPE a B2 podle německé normy DIN 4102 (verze zpomalující hoření).	HYPERDESMO®-COLD-CURE-POLYUREA 2K, 1,5 + 12,5 KG	GREY	KG	14	261,57 Kč	3 662 Kč	Spotřeba 2 kg/m ² , průměrná cena 524 Kč
TRANSPARENTNÍ IZOLACE NA DLAŽBU VÝKONNÝ LAK NA DŘEVO	1.HYPERDESMO®-T je transparentní , jednosložková polyuretanová kapalina s vysokým obsahem pevných látek, která vytvrzuje vlhkostí v atmosféře. Vytváří elastickou, vysoce odolnou a vysoce hydrofobní membránu s vynikající odolností proti UV záření . Vynikající mechanické, chemické, tepelné vlastnosti a odolnost proti UV záření a přírodním vlivům. Vhodné pro dodatečné izolace dlažby a transparentní nátěry dřeva, přírodního kamene a transparentní izolaci betonu .	HYPERDESMO® - T		LT	1	594,53 Kč	595 Kč	Spotřeba 1 L/m ² , průměrná cena 532 Kč
		HYPERDESMO® - T		LT	2	594,53 Kč	1 189 Kč	
		HYPERDESMO® - T		LT	4	562,53 Kč	2 250 Kč	
		HYPERDESMO® - T		LT	10	543,93 Kč	5 439 Kč	
		HYPERDESMO® - T		LT	20	532,76 Kč	10 655 Kč	
 ALIFATICKÝ JEDNOVRSTVÝ STŘECHY	1.HYPERDESMO® ADY-610 je plně alifatická , jednosložková, polyuretanová kapalná membrána. Po vytvrzení vytvoří pevnou, ale vysoce elastickou membránu, která nežloutne . Produkt byl vyvinut s cílem nabídnout řešení, pokud aplikace vyžaduje stálost barev, ale také aplikaci pouze v jedné vrstvě . HYPERDESMO® -ADY 610 se doporučuje nanášet pouze v jedné vrstvě. Zejména při použití bílé barvy bude mít po mnoho let vynikající sluneční odrazivost .	HYPERDESMO® A-610	WHITE/GREY	KG	1	349,08 Kč	349 Kč	Spotřeba 2 kg/m ² , průměrná cena 588 Kč
		HYPERDESMO® A-610	WHITE/GREY	KG	6	312,56 Kč	1 875 Kč	
		HYPERDESMO® A-610	WHITE/GREY	KG	15	303,60 Kč	4 554 Kč	
		HYPERDESMO® A-610	WHITE/GREY	KG	25	293,96 Kč	7 349 Kč	

 <p>ALIFATICKÝ JEDNOVRSTVÝ SILNÉ ZATÍŽENÍ TRIBUNY PARKOVACÍ DOMY</p>	<p>1.HYPERDESMO® ADY-810 je plně alifatická, jednosložková polyuretanová kapalná membrána navržena pro použití jako jednovrstvý vrchní nátěr bez tvorby bublin pro systémy HYPERDESMO® a také je vhodný pro použití jako vrchní nátěr exponovaných nátěrových systémů, parkovacích plošin apod. s vynikající odolností proti oděru a poškrábání. Alternativně může být také použita v jednovrstvé aplikaci působící současně jako hlavní membrána a vrchní vrstva pro více zatížené plochy.</p>	HYPERDESMO® A-810	GREY	KG	1	377,33 Kč	377 Kč	Spotřeba 2 kg/m ² , průměrná cena 643 Kč
		HYPERDESMO® A-810	GREY	KG	6	339,43 Kč	2 037 Kč	
		HYPERDESMO® A-810	GREY	KG	15	331,16 Kč	4 967 Kč	
		HYPERDESMO® A-810	GREY	KG	25	321,52 Kč	8 038 Kč	
 <p>ATEST NA PITNOU VODU</p>	<p>1.HYPERDESMO®-2K-W je dvousložkový tixotropní nátěr bez obsahu rozpouštědel,založený na vysoce kvalitní elastomerní polyuretanové pryskyřici. Po polymeraci vytváří silnou, elastickou, hydrofobní membránu, vhodnou pro hydroizolaci vodních nádrží. Je certifikován pro použití v nádržích na pitnou vodu.</p>	HYPERDESMO®-2K-W COMP A	OFF WHITE	KG	4	228,42 Kč	914 Kč	Spotřeba 2,5 kg/m ² , průměrná cena 500 Kč
		HYPERDESMO®-2K-W COMP B	OFF WHITE	KG	20	228,42 Kč	4 568 Kč	
		HYPERDESMO®-2K-W COMP A	OFF WHITE	KG	1,5	249,86 Kč	375 Kč	
		HYPERDESMO®-2K-W COMP B	OFF WHITE	KG	7,5	249,86 Kč	1 874 Kč	
 <p>PROTIPOŽÁRNÍ ZOLAČNÍ</p>	<p>1.HYPERDESMO®FR KIT je protipožární, dvousložková, polyuretanová membrána určená k hydroizolaci střeš a jiných ploch. Vytváří vysoce odolnou protipožární hydroizolační membránu se silnou přilnavostí k mnoha typům povrchů. Podle francouzských norem SNPE je klasifikován jako M2, podle německé DIN 4102 jako B2. HYPERDESMO®-FR-KIT vykazuje následující vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nesouvislé šíření plamene. • Omezené zkapávání. • Samozhášecí vlastnosti. • Žádné akutní uvolňování toxického plynu. • Nízké uvolňování tepla a kouře. <p>HYPERDESMO®-FR-KIT je založen na čisté elastomerní hydrofobní polyuretanové pryskyřici a speciálních anorganických plnivech, což vytváří vynikající mechanickou, chemickou, tepelnou odolnost a odolnost proti UV záření a přírodním vlivům. Nanášejte štětcem, válečkem nebo bezvzduchovou stříkací pistolí ve dvou vrstvách s minimální spotřebou : 1,5-2 kg/ m².</p>	HYPERDESMO®FR KIT		KG	3	766,42 Kč	2 299 Kč	Spotřeba 2 kg/m ² , průměrná cena 1533 Kč



TIXOTROPNÍ PŘÍSADA	1.THIXO-TOOL je jedinečná přísada vyvinutá společností Alchimica za účelem řešení aplikačních obtíží řady materiálů ze systému Hyperdesmo® v silně nakloněných, nerovných nebo zcela svislých podkladech. Doporučený poměr přidání je 10 - 30% - v závislosti na sklonu povrchu, stavu podkladu a požadované finální spotřebě. Thixo-Tool můžete použít společně s Accelerator 3000A, pokud je jeho použití doporučeno.	THIXO TOOL (1KG)	NEUTRAL	ks	1,000	154,01 Kč	154 Kč	
2.HYPERDESMO-PB MEMBRÁNY								
POLYURETAN-BITUMEN DVĚ SLOŽKY NA SPODNÍ STAVBY OPĚRNÉ STĚNY PAROTĚSNÁ ZÁBRANA POD TEPELNÉ IZOLACE PRŮTAŽNOST 2000%	HYPERDESMO-PB-2K je rychle tuhnoucí dvousložková hybridní izolační hmota na bázi polyuretanu a bitumenu. Jde o vysoce elastickou membránu se silnou přilnavostí k mnoha typům povrchů a vynikající mechanickou a chemickou odolností. Je založena na čistém elastomerním hydrofobním materiálu s excelentní průtažností 2000 % při 23 °C. Nanášejte štětcem, válečkem, stěrkou nebo airless stříkání minimální spotřeba: 1,5 Lt / m2.	HYPERDESMO® - PB - 2K COMP A		LT	5	186,75 Kč	933,74 Kč	Spotřeba 2,5 L/m2 , průměrná cena 411 Kč
		HYPERDESMO® - PB - 2K COMP B		LT	5	186,75 Kč	933,74 Kč	
		HYPERDESMO® - PB - 2K COMP A		LT	20	164,42 Kč	3 288,48 Kč	
		HYPERDESMO® - PB - 2K COMP B		LT	20	164,42 Kč	3 288,48 Kč	
POLYURETAN-BITUMEN RYCHLE SCHNOUCÍ SPODNÍ STAVBY OPĚRNÉ STĚNY PAROTĚSNÁ ZÁBRANA POD TEPELNÉ IZOLACE	HYPERDESMO-PB MONO je středně rychle tuhnoucí suchá na dotek za 1 - 2 hodiny, jednosložková, tixotropní, hybridní polyuretan - bitumenová membrána. Vytváří hydrofobní, elastickou membránu s velmi silnou přilnavostí k většině typů podkladů, včetně bitumenu. Má vynikající mechanické a chemické vlastnosti. Je ideální pro aplikaci na svislé povrchy: nestéká. Je vhodná pro izolaci spodních staveb, sklepů, opěrných stěn, slouží jako parotěsná zábrana pod tepelnou izolaci střech, aplikovaná bez nutnosti použití plamene. Průtažnost 400%.	HYPERDESMO® - PB MONO		KG	1	194,93 Kč	194,93 Kč	Spotřeba 2,5 Kg/m2 , průměrná cena 385 Kč
		HYPERDESMO® - PB MONO		KG	5	171,87 Kč	859,33 Kč	
		HYPERDESMO® - PB MONO		KG	20	154,01 Kč	3 080,13 Kč	
POLYURETAN-BITUMEN VELMI RYCHLE SCHNOUCÍ SPODNÍ STAVBY OPĚRNÉ STĚNY PAROTĚSNÁ ZÁBRANA POD TEPELNÉ IZOLACE	2.HYPERDESMO®-PB-1K FC je velmi rychle tuhnoucí - suchá na dotek za 0,5 - 1 hodinu, jednosložková, tixotropní, hybridní polyuretan - bitumenová membrána. Vytváří hydrofobní, elastickou membránu s velmi silnou přilnavostí k většině typů podkladů, včetně bitumenu. Má vynikající mechanické a chemické vlastnosti. Je ideální pro aplikaci na svislé povrchy: nestéká. Je vhodná pro izolaci spodních staveb, sklepů, opěrných stěn, slouží jako parotěsná zábrana pod tepelnou izolaci střech, aplikovaná bez nutnosti použití plamene. Průtažnost 800%.	HYPERDESMO®-PB-1K-FC		KG	1	190,47 Kč	190,47 Kč	Spotřeba 2,5 Kg/m2 , průměrná cena 353 Kč
		HYPERDESMO®-PB-1K-FC		KG	5	176,33 Kč	881,65 Kč	
		HYPERDESMO®-PB-1K-FC		KG	25	141,36 Kč	3 533,91 Kč	


POLYURETAN-BITUMEN POMALU SCHNOUCÍ SPODNÍ STAVBY OPĚRNÉ STĚNY PAROTĚSNÁ ZÁBRANA POD TEPELNÉ IZOLACE	2.HYPERDESMO® - PB - 1K je pomaleji tuhnoucí suchá na dotek za 2 - 3 hodiny jednosložková, tixotropní, hybridní polyuretan - bitumenová membrána. Vytváří hydrofobní, elastickou membránu s velmi silnou přilnavostí k většině typů podkladů, včetně bitumenu. Má vynikající mechanické a chemické vlastnosti. Je ideální pro aplikaci na svislé povrchy: nestéká. Je vhodná pro izolace spodních staveb, sklepů, opěrných stěn, slouží jako parotěsná zábrana pod tepelnou izolaci střech, aplikovaná bez nutnosti použití plamene. Průtažnost 600%.	HYPERSDESMO® - PB - 1K		KG	1	268,60 Kč	268,60 Kč	Spotřeba 2,5 Kg/m2 , průměrná cena 564 Kč
		HYPERSDESMO® - PB - 1K		KG	4	249,25 Kč	997,01 Kč	
		HYPERSDESMO® - PB - 1K		KG	15	234,37 Kč	3 515,57 Kč	
		HYPERSDESMO® - PB - 1K		KG	20	225,44 Kč	4 508,84 Kč	
3.AQUASMART MEMBRÁNY								
 ALIFATICKÁ VODNÍ BÁZE TIXOTROPNÍ	3.AQUASMART® PU - 2K je plně alifatická UV odolná hydroizolační membrána na vodní bázi, jedná se o kompletní systém pro hydroizolaci a ochranu střech. Skládá se z hlavní hydroizolační membrány AQUASMART® PU-2 (dvousložkové alifatické vrstvy na vodní bázi s výjimečným výkonem s mnoha použitími). Doporučuje se použití s výztužnou geotextilní vrstvou. Systém vykazuje vynikající odolnost proti vodě, chemikáliím a UV záření v kombinaci s výjimečně snadnou aplikací. Díky tixotropní povaze se snadno nanáší na jakýkoli povrch bez ohledu na to, jak je složitý. Může se nanášet štětcem, válečkem nebo bezvzduchovou stříkací pistolí ve dvou nebo více vrstvách v minimálním množství 2,7kg/m2.	AQUASMART® PU - 2K COMP A		KG	0,025	229,16 Kč	5,73 Kč	Spotřeba 3 Kg/m2 , průměrná cena 639 Kč
		AQUASMART® PU - 2K COMP B		KG	2,4	229,16 Kč	549,99 Kč	
		AQUASMART® PU - 2K COMP A		KG	0,125	213,34 Kč	26,67 Kč	
		AQUASMART® PU - 2K COMP B		KG	12	213,34 Kč	2 560,12 Kč	
 HYBRID LEVNÁ VARIANTA NA 5 LET	3.AQUASMART® HYBRID je alifatický polyuretanovo-akrylový ochranný nátěr na vodní bázi. Produkt se snadno nanáší na svislý i vodorovný podklad a vytváří bezešvou, elastickou a hydrofobní membránu. Může se nanášet štětcem, válečkem nebo bezvzduchovou stříkací pistolí ve dvou vrstvách. Aplikované množství závisí na jednotlivých požadavcích použití. Orientační spotřeba 2 nátěry 1,2 - 2 kg/m2	AQUASMART® HYBRID - MONO	WHITE	KG	5	155,47 Kč	777,34 Kč	Spotřeba 2 Kg/m2 , průměrná cena 288 Kč
		AQUASMART® HYBRID - MONO	WHITE	KG	12	145,13 Kč	1 741,58 Kč	
		AQUASMART® HYBRID - MONO	WHITE	KG	20	143,75 Kč	2 875,08 Kč	




 IZOLACE OPĚRNÝCH STĚN VERZE SPOMALUJÍCÍ HOŘENÍ	3.AQUASSMART® PB je dvousložkový, bitumenem modifikovaný nátěr na vodní bázi s výjimečnými tixotropními vlastnostmi, ideální pro hydroizolaci základových stěn a mokřích místností. Materiál je na rozdíl od většiny materiálů na bázi bitumenových emulzí rychleschnoucí a lze jej nanášet v silných vrstvách. Kromě toho má materiál vlastnosti skutečného elastomeru a nepodobá se termoplastickým materiálům stejného žánru. Stejně jako u všech produktů řady Aquasmart je AQUASSMART® – PB k dispozici ve verzi zpomalující hoření: AQUASSMART® – PB-FR. Nanáší se štětcem, válečkem nebo bezvzduchovou stříkací pistolí v jedné nebo dvou vrstvách s minimální celkovou spotřebou 2–3 kg / m2, vyztuženou geotextilní tkaninou.	AQUASSMART® PB		KG	10	130,94 Kč	1 309,39 Kč	Spotřeba 3 Kg/m2 , průměrná cena 384 Kč
		AQUASSMART® PB		KG	17	127,96 Kč	2 175,36 Kč	
4. Penetrace								
PRIMER NAPOUŠTĚ DLO BETONU NA MOKRÝ BETON KOV SKLO	MICROSEALER-50 je jednosložkový základní nátěr na bázi polyuretanu vhodný pro mnoho různých podkladů, ať už s vysokou, nízkou nebo žádnou pórovitostí (např. sklo a kovy). Je nízkoviskózní, díky čemuž dochází k vynikající impregnaci a prodloužení životnosti. Použit ho lze na suchém i mokřem betonu, dokonce i na zeleném betonu, nejen jako základní nátěr, ale také jako levný těsnící roztok, čímž se zvyšuje trvanlivost podkladu. Vytvrzený film má vynikající mechanické vlastnosti: jeho prodloužení je > 300% a pevnost v tahu překračuje 30 N / mm2. Nanášení štětcem nebo válečkem. Spotřeba: 100-300 gr / m2, v závislosti na pórovitosti povrchu.	MICROSEALER - 50		LT	1	286,49 Kč	286,49 Kč	Spotřeba 0,2 L/m2 , průměrná cena 50 Kč
		MICROSEALER - 50		LT	5	268,94 Kč	1 344,68 Kč	
		MICROSEALER - 50		LT	10	261,26 Kč	2 612,59 Kč	
		MICROSEALER - 50		LT	20	250,55 Kč	5 010,98 Kč	
PRIMER POLYURETAN SAVÉ I NESAVÉ POVRCHY RYCHLE SCHNOUCÍ	4.GEODESMO 50 je jednosložkový, rychlevytvrzující základní nátěr na bázi polyuretanu vhodný pro všechny podklady. Lze jej úspěšně použít na porézní i neporézní podklady. Má zvýšenou rychlost vytvrzování, což umožňuje jeho úspěšnější použití v chladnějším počasí a v případě, že nelze přesně předvídat možnost deště. Je upřednostňovanou volbou v případech extrémní pórovitosti betonových povrchů, kde může být vyžadováno více nátěrů. Kromě toho jej lze účinně použít jak na suchý, tak i na mokřý beton, dokonce i na zelený beton, a to nejen jako primer, ale také jako nízkonákladový těsnící roztok, čímž se zvyšuje trvanlivost podkladu. Nanáší se štětcem nebo válečkem. Spotřeba na beton je 100-500g/m2, podle pórovitosti podkladu.	GEODESMO PRIMER 50		LT	1	289,66 Kč	289,66 Kč	Spotřeba 0,3 L/m2 , průměrná cena 74 Kč
		GEODESMO PRIMER 50		LT	4	273,29 Kč	1 093,14 Kč	
		GEODESMO PRIMER 50		LT	20	242,97 Kč	4 859,40 Kč	




PRIMER EPOXID VODNÍ BÁZE NA BETON KOV LZE PLNIT PÍSKEM	4.AQUASMART® DUR je revoluční primer/nátěr na bázi epoxidu. Jedná se o dvousložkový epoxidový nátěr na vodní bázi, speciálně vyvinutý pro použití v objemovém poměru 1: 1. To umožňuje uživateli spotřebovat i ta nejmenší množství a skladovat materiál pro budoucí potřeby. Viskozita materiálu je nízká a doba zpracovatelnosti dlouhá, takže je ideální pro kutilské aplikace. AQUASMART®-DUR lze snadno obarvit běžně dostupnými univerzálními pigmentovými pastami a lze ho naplnit křemičitého pískem v poměru 1:1, což vede k vynikajícímu ochrannému nátěru betonu a kovových povrchů. Při dlouhodobém vystavení UV záření vykazuje materiál velmi nízkou úroveň žloutnutí.	AQUASMART® DUR COMP. A	KG	1	332,54 Kč	332,54 Kč	Spotřeba 0,15 Kg/m ² , průměrná cena 52 Kč
		AQUASMART® DUR COMP. B	KG	1	332,54 Kč	332,54 Kč	
		AQUASMART® DUR COMP. A	KG	4	309,80 Kč	1 239,21 Kč	
		AQUASMART® DUR COMP. B	KG	4	309,80 Kč	1 239,21 Kč	
PRIMER NA BITUMENY	4.UNIVERSAL PRIMER -2K 4060 je dvousložkový základní nátěr bez obsahu rozpouštědel pro použití se systémem HYPERDESMO® a dalšími produkty na bázi polyuretanu v rámci řady ALCHIMICA®. Rychle vytvrzující (základní nátěr ve stejný den) a netoxický (má nulový V.O.C.). UNIVERSAL PRIMER 2K 4060 je ideální pro použití v chladném podnebí nebo při nízké vlhkosti. Používá se jako základní nátěr pro: bitumenové povrchy před aplikací některého z produktů řady HYPERDESMO®, dále pro aplikace s požadavkem na eliminaci zápachu a na jiné systémy na bázi nepolyuretanu, např. akrylové barvy. Nanášejte štětcem nebo válečkem. Celková spotřeba, 100-200 gr / m ² , podléhá pórovitosti substrátu.	UNIVERSAL PRIMER -2K 4060 COMP A, 0,4 KG	KG	0,4	404,20 Kč	161,68 Kč	Spotřeba 0,15 Kg/m ² , průměrná cena 55 Kč
		UNIVERSAL PRIMER -2K 4060 COMP B, 0,6 KG	KG	0,6	404,20 Kč	242,52 Kč	
		UNIVERSAL PRIMER -2K 4060 COMP A	kg	1,6	331,85 Kč	530,96 Kč	
		UNIVERSAL PRIMER -2K 4060 COMP B	kg	2,4	331,85 Kč	796,44 Kč	
PRIMER UNIVERZÁLNÍ NA NEPORÉZNÍ PODKLADY SKLO KOVY MRAMOR	MICROPRIMER-PU je jednosložkový, nízkoviskózní, 100% alifatický polyurethanový primer vhodný pro všechny podklady. Vyznačuje se velmi nízkou viskozitou, vynikající impregnační, nežloutnoucí (nebarví) vlastností v kombinaci s relativně rychlým vytvrzováním. Má vynikající přilnavost na neporézní i porézní povrchy. Vytvrzený film vykazuje dobré mechanické vlastnosti: jeho prodloužení je > 50% a jeho pevnost v tahu překračuje 40 N / mm ² . Nanášejte štětcem nebo válečkem. Spotřeba: 50-200 gr / m ² , v závislosti na porovitosti povrchu. Používá se jako základní nátěr pro: HYPERSEÁLNÍ TMELY, pokud je vyžadován základní transparentní nátěr, dále na keramické dlaždice, neporézní podklady jako sklo, mramor a kovy. Také se používá na dotěsnění betonu.	MICROPRIMER PU	LT	1	456,50 Kč	456,50 Kč	Spotřeba 0,15 L/m ² , průměrná cena 70 Kč
		MICROPRIMER PU	LT	4	447,79 Kč	1 791,17 Kč	
		MICROPRIMER PU	LT	20	420,66 Kč	8 413,18 Kč	
PRIMER PVC	PRIMER PVC je jednosložkový primer určený k přípravě staré a nové PVC fólie před aplikací Systémů HYPERDESMO®. Nanášejte štětcem nebo válečkem. Spotřeba: 100 ml / m ² . Hydroizolační nátěr lze aplikovat, jakmile základní nátěr ztratí lepkavost, přibližně 15-30 minut.	PRIMER PVC	LT	20	242,07 Kč	4 841,33 Kč	Spotřeba 0,1 L/m ² , průměrná cena 24 Kč



PRIMER TPO/FPO	PRIMER TPO/FPO je jednosložkový materiál s nízkou viskozitou určený k čištění a penetraci stávajících TPO / FPO membrán před aplikací systému Hyperdesmo®. Nanášejte štětcem nebo válečkem. Spotřeba: 100 g/m2.	PRIMER TPO/FPO	LT	20	229,02 Kč	4 580,32 Kč	Spotřeba 0,1 L/m2, průměrná cena 23 Kč
PRIMER POD HYPERDESMO T	PRIMER-T je jednosložkový, bezbarvý, nezbarvující primer, speciálně navržený pro zajištění přilnavosti materiálu HyperdesmoT® na neporézních podkladech. Je plně vhodný i pro další produkty z řady Hyperdesmo. PRIMER-T® se snadno nanáší navlhčením čistého hadříku a v podstatě očistí povrch, který má být chráněn pomocí Hyperdesmo –T. PRIMER-T® rychle schne, během maximálně 10-15 minut je povrch připraven k aplikaci. Penetraci neporézních podkladů: • Skelné dlaždice. • Sklo. • Mírně porézní mramor.	PRIMER - T	LT	1	272,01 Kč	272,01 Kč	Spotřeba 0,1 L/m2, průměrná cena 25 Kč
		PRIMER - T	LT	20	252,81 Kč	5 056,29 Kč	
MALTA NA VLHKÝ BETON UZAVŘE PODKLAD	4.HYGROSMART-DUR-CEM-3K je epoxidově modifikovaná malta, určená pro řešení problémů vznikajících při hydroizolačních aplikacích na porézní nebo vlhký beton. Hydroizolace těchto podkladů standardními epoxidovými nebo polyuretanovými primery nemusí být dostatečná, a na polyuretanové membráně se objevují propadliny, bubliny a jiné vady. HYGROSMART®-DUR CEM 3K je malta s nízkou viskozitou, která účinně utěsňuje podklad a umožní bezchybné vytvrzení HYPERDESMO® nebo jiných produktů na bázi polyuretanu. Materiál je k dispozici jako SAMONIVELAČNÍ nebo TIXOTROPNÍ : HYGROSMART®-DUR CEM 3K SL nebo HYGROSMART®-DUR CEM 3K THIXO	HYGROSMART DUR CHEM 3K-SL, 3,5+3,5+25 KG	KG	32	100,05 Kč	3 201,45 Kč	Spotřeba 2Kg /m2/1mm, průměrná cena 200 Kč
		HYGROSMART DUR CHEM 3K-THIXO, 3,5+3,5+25 KG	KG	32	100,05 Kč	3 201,45 Kč	
PENETRACE MOKRÝ BETON	4.AQUASmart® PRIMER PU 2K je dvoukomponentní polyuretanový primer na bázi vody s poměrem míchání 1: 1. Výrobek je jedinečný také v tom, že se jedná o 100% polyuretan a může být aplikován na mokré beton. Čas schnutí je rychlý, což z tohoto primeru činí ideální základní nátěr nanesený ve stejný den jako vrchní nátěr, kterým je například HYPERDESMO POLYUREA 2K HC a ostatní materiály na bázi polyurea. Dále ho lze úspěšně použít jako primer na betonové podklady pro řady HYPERDESMO a AQUASmart.	AQUASmart® PRIMER PU 2K COMP A	KG	4	243,60 Kč	243,60 Kč	Spotřeba 0,15Kg /m2, průměrná cena 41 Kč
		AQUASmart® PRIMER PU 2K COMP B	KG	4	243,60 Kč	974,41 Kč	




5.VRCHNÍ NÁTĚRY								
 <p>DVĚ SLOŽKY ALIFATICKÝ PODLAHY DVOUSLOŽKOVÁ POLYUREA BAZÉNY</p> <p>5.HYPERDESMO® ADY -2K je dvousložkový, plně alifatický polyuretanový vrchní nátěr / barva ze 100% pevných látek, který po vytvrzení vytváří houževnatou membránu se specificky vysokou odolností proti oděru a chemikáliím. Obsahuje vysoce kvalitní anorganická plniva a pigmenty, což má za následek vynikající krycí schopnost v jediném nátěru. Je tixotropní, díky čemuž je také velmi vhodný pro aplikaci na svislé podklady, opět pouze v jedné vrstvě. V neposlední řadě díky 100% alifatické opoře nedochází ke žloutnutí v důsledku přímého působení slunečního záření. Nanášejte válečkem nebo gumovou stěrkou v jedné nebo dvou vrstvách. Maximální celková spotřeba: 0,5 kg/m2. Použijte jako ochranný a UV odolný vrchní nátěr na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyuretanové podlahové systémy (HYPERFLOOR TM systém). • Teplem tvrzenou, stříkanou polyuretanovou (HYPERDESMO®- POLYUREA-2K-HC). <p>Také lze použít jako UV odolná barva pro bazény.</p>	HYPERDESMO® ADY -2K COMP B TRANSPARENT KG 3 775,61 Kč 2 326,82 Kč	Spotřeba 0,5Kg /m2, průměrná cena 286 Kč						
	HYPERDESMO®-ADY-2K COMP. A TRANSPARENT KG 2,5 775,61 Kč 1 939,02 Kč							
	HYPERDESMO® ADY -2K COMP B TRANSPARENT KG 6 704,21 Kč 4 225,27 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-2K COMP. A TRANSPARENT KG 5 704,21 Kč 3 521,06 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-2K COMP. B NEUTRAL KG 3 562,19 Kč 1 686,57 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-2K COMP. A NEUTRAL KG 1,5 562,19 Kč 843,29 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-2K COMP. B NEUTRAL KG 10 524,57 Kč 5 245,74 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-2K COMP. A NEUTRAL KG 5 524,57 Kč 2 622,87 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-2K COMP. B WHITE KG 3 610,55 Kč 1 831,66 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-2K COMP.A WHITE KG 1,5 610,55 Kč 915,83 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-2K COMP. B WHITE KG 10 572,17 Kč 5 721,71 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-2K COMP.A WHITE KG 5 572,17 Kč 2 860,85 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-2K COMP.B GREY KG 3 610,55 Kč 1 831,66 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-2K COMP.A GREY KG 1,5 610,55 Kč 915,83 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-2K COMP.B GREY KG 10 572,17 Kč 5 721,71 Kč							
HYPERDESMO®-ADY-2K COMP.A GREY KG 5 572,17 Kč 2 860,85 Kč								
 <p>ALIFATICKÁ KRYCÍ VRSTVA NA HYPERDESMO CLASSIC</p> <p>5.HYPERDESMO®-ADY-E je jednosložkový polyuretanový nátěr, který obsahuje speciální anorganická plniva, která v kombinaci s malým podílem (5-10%) ALCHIMICA pigmentové pasty poskytuje vynikající krycí schopnosti. To umožňuje minimální spotřebu materiálu a vnechání druhého nátěru (v případech jednoduché ochrany proti UV záření, nikoliv v případě dopravní odolnosti), což má za následek celkové snížení nákladů. Materiál je založen na velmi úspěšném produktu HYPERDESMO®-ADY-E transparentní, takže má podobné elastomerní vlastnosti s produkty HYPERDESMO®. Je založen na čistě elastomerní hydrofobní polyuretanové pryskyřici, která vede k vynikajícím mechanickým, chemickým, tepelným odolnostem včetně odolnosti proti UV záření a klimatickým podmínkám. Aplikujte pomocí štětce, válečku nebo bezvzduchovým stříkáním ve dvou vrstvách. Minimální celková spotřeba: 0,200 kg/m2. HYPERDESMO®-ADY-E je CE certifikován jako část systému HYPERDESMO®, přičemž nabízí vyšší odolnost proti UV záření a ochranu barvy.</p>	HYPERDESMO®-ADY-E TRANSPARENT LT 0,2 481,58 Kč 96,32 Kč	Spotřeba 0,2Kg /m2, průměrná cena 61 Kč						
	HYPERDESMO®-ADY-E TRANSPARENT LT 1 441,66 Kč 441,66 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-E TRANSPARENT LT 4 418,63 Kč 1 674,54 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-E TRANSPARENT LT 10 391,00 Kč 3 909,97 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-E TRANSPARENT LT 20 384,09 Kč 7 681,76 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-E NEUTRAL KG 1 361,06 Kč 361,06 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-E NEUTRAL KG 5 329,58 Kč 1 647,91 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-E NEUTRAL KG 20 301,18 Kč 6 023,57 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-E GREY KG 1 361,06 Kč 361,06 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-E GREY KG 5 329,58 Kč 1 647,91 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-E GREY KG 20 301,04 Kč 6 020,85 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-E WHITE KG 1 361,06 Kč 361,06 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-E WHITE KG 5 329,58 Kč 1 647,91 Kč							
	HYPERDESMO®-ADY-E WHITE KG 20 301,18 Kč 6 023,57 Kč							







NAPOUŠTĚNÍ BETONU KAMENE MALT	<p>5.AQUASMART® TC ANTI STAIN je dvousložkový, alifatický nátěr na vodní bázi, který má výjimečné vlastnosti v mnoha aplikacích. Výrobek je zvláště vhodný jako impregnační nátěr na samonivelační cementové podlahové malty. AQUASMART®-TC 2KAnti Stain nemění barvu cementu a nevykazuje ztrátu barvy ani po stálém kontaktu s vodou. Navíc má materiál vynikající odolnost proti skvrnám, například od čaje, kávy, vína, apod. AQUASMART®-TC 2K-Anti Stain má skvělou odolnost proti UV záření, oděru, vodě a vynikající chemickou odolnost. Snadno se barví pigmentovými pastami na bázi vody v hmotnostním poměru 5–10%, v závislosti na požadované krycí schopnosti.</p> <p>Nanáší se válečkem nejméně ve dvou vrstvách se spotřebou 150-250g/m2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ochranu samonivelačních betonových malt. • Jako penetrace na vodní bázi při aplikaci na betonové povrchy před aplikací AQUASMART TC FLOOR PROTECT. 	AQUASMART® TC ANTI STAIN		KG	0,23	624,37 Kč	143,61 Kč	Spotřeba 0,2Kg /m2, průměrná cena 118 Kč
		AQUASMART® TC ANTI STAIN		KG	0,8	624,37 Kč	499,50 Kč	
		AQUASMART® TC ANTI STAIN		KG	0,9	592,13 Kč	532,92 Kč	
		AQUASMART® TC ANTI STAIN		KG	3	592,13 Kč	1 776,39 Kč	
NÁTĚR PODLAHY VODNÍ BÁZE ALIFATICKÝ	<p>5.AQUASMART® TC FLOOR PROTECT je dvousložkový, alifatický nátěr na vodní bázi, který má výjimečné vlastnosti v mnoha aplikacích. Výrobek je velmi doporučován pro ochranu epoxidových a polyuretanových samonivelačních podlah. AQUASMART®-TC 2K Floor Protect má skvělou odolnost proti UV záření, oděru, vodě a vynikající chemickou odolnost. Snadno se barví pigmentovými pastami na bázi vody v hmotnostním poměru 5–10%, v závislosti na požadované krycí schopnosti. Nanáší se válečkem nejméně ve dvou vrstvách se spotřebou 150-300 g/m2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jako UV ochranný (pigmentovaný) nátěr pro samonivelační polyuretanové a epoxidové podlahy. • Jako finální ochranou vrstvu parkovišť. • Jako průmyslová barva. 	AQUASMART® TC FLOOR PROTECT COMP A		KG	0,16	564,49 Kč	90,32 Kč	Spotřeba 0,25Kg /m2, průměrná cena 139 Kč
		AQUASMART® TC FLOOR PROTECT COMP B		KG	0,8	564,49 Kč	451,60 Kč	
		AQUASMART® TC FLOOR PROTECT COMP A		KG	0,8	556,05 Kč	444,84 Kč	
		AQUASMART® TC FLOOR PROTECT COMP B		KG	4	556,05 Kč	2 224,20 Kč	
 VODNÍ BÁZE ODOLNÝ VŮČÍ CHLORU	<p>5.AQUASMART® TC POOL PROTECT je dvousložkový, alifatický nátěr na vodní bázi, který má výjimečnou odolnost proti chlorované vodě a vynikající odolnost proti UV záření v jakékoliv barvě. Běžným problémem při hydroizolaci plaveckých bazénů epoxidovými systémy je to, že v průběhu času barevná nestabilita epoxidového nátěru dodá nátěru vybledlý vzhled, nebo dokonce v případě špatně kvalitních epoxidů dochází k výraznému odbarvení. AQUASMART®-TC 2K POOL Protect je plně alifatický, polyuretanový vrchní nátěr s extrémní odolností vůči UV záření v jakékoliv barvě, dokonce i velmi tmavé. Snadno se barví pigmentovými pastami na bázi vody. Materiál má vynikající přilnavost k epoxidovým a polyuretanovým nátěrům. Tixotropní vlastnost materiálu navíc také přináší jednoduchou aplikaci na svislé stěny bazénů. Navíc je materiál také velmi odolný proti skvrnám. Nanáší se válečkem nejméně ve dvou vrstvách se spotřebou 150-300 g/m2.</p>	AQUASMART® TC POOL PROTECT COMP A	TRANSPARENT	KG	0,16	613,63 Kč	98,18 Kč	Spotřeba 0,3Kg /m2, průměrná cena 193 Kč
		AQUASMART® TC POOL PROTECT COMP B	TRANSPARENT	KG	0,8	613,63 Kč	490,90 Kč	
		AQUASMART® TC POOL PROTECT COMP A	GREY 7016	KG	0,16	628,21 Kč	100,51 Kč	
		AQUASMART® TC POOL PROTECT COMP B	GREY 7016	KG	0,8	628,21 Kč	502,57 Kč	
		AQUASMART® TC POOL PROTECT COMP A	BLUE 5012	KG	0,16	633,59 Kč	101,37 Kč	
		AQUASMART® TC POOL PROTECT COMP B	BLUE 5012	KG	0,8	633,59 Kč	506,87 Kč	
		AQUASMART® TC POOL PROTECT COMP A	BLUE 5015	KG	0,16	637,42 Kč	101,99 Kč	
		AQUASMART® TC POOL PROTECT COMP B	BLUE 5015	KG	0,8	637,42 Kč	509,94 Kč	





6.HYPERSEAL SEALANTS									
TMEL NA PODLAHY DVĚ SLOŽKY	<p>6.HYPERSEAL® 2KF je dvosložkový, kvalitní polyuretanový tmel ideální pro velké stavební spoje v horizontálním použití. Po vytvrzení vytváří vysoce výkonný tmel, který také poskytuje významnou hydroizolaci s vynikající odolností vůči různým klimatickým a teplotním podmínkám. Tmel má navíc velmi dobrou odolnost vůči chemikáliím a jiným silným expozicím.</p> <p>Výrobek vyhovuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASTM C920 • DIN 18540 • SS-S-200D • SS-S-200E, typ H (pomalé vytvrzení, ruční míchání) 	HYPERSEAL® 2KF COMP A		KG	2	250,79 Kč	501,59 Kč		
		HYPERSEAL® 2KF COMP B		KG	4	250,79 Kč	1 003,17 Kč		
		HYPERSEAL® 2KF COMP A		KG	4	230,59 Kč	922,37 Kč		
		HYPERSEAL® 2KF COMP B		KG	8	230,59 Kč	1 844,74 Kč		
 <p>6.HYPERSEAL® EXPERT 150 , 300cc , 600cc je nový těsnící tmel s nízkým modulem pružnosti, který byl speciálně vyvinut tak, aby zajistil vytvrzování bez bublin i při velmi vysokých teplotách a vlhku. Produkt vykazuje vynikající tixotropii, která umožňuje jeho použití i ve velmi velkých dilatačních spárách. Vytvrzuje reakcí s atmosférickou vlhkostí a vytváří těsnící tmel s 50% faktorem akomodace pohybu spoje a vynikající přilnavostí k podkladům, které jsou pro PU tmely tradičně problematické, např. sklo, hliník, ocel, polykarbonát atd. Rychlost vytlačování a opracování tmelu zůstávají stejné ve velmi širokém rozsahu teplotních a vlhkostních podmínek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ISO-11600, • Typ třídy F: 25LM, • din-18540-F, • ASTM C920, • Federální specifikace USA TT-S-00230C, • Typ II třídy A. <p>HYPERSEAL® Expert je držitelem certifikátu CE dle EN 15651-1 (tmely pro fasády) a 15651-4 (tmely pro podlahové spáry s peším provozem).</p>	<p>HYPERSEAL® EXPERT 150, 300cc</p>	WHITE	ks	1	146,90 Kč	146,90 Kč	Spotřeba - z jednoho balení 600cc lze udělat 24 m spár o rozměrech 5 x 5 mm		
		GREY	ks	1	146,90 Kč	146,90 Kč			
		BEIGE	ks	1	146,90 Kč	146,90 Kč			
		BROWN	ks	1	149,07 Kč	149,07 Kč			
		RED	ks	1	149,07 Kč	149,07 Kč			
		BLACK	ks	1	149,07 Kč	149,07 Kč			
		HYPERSEAL® EXPERT 150, 600cc	WHITE	ks	1	160,61 Kč		160,61 Kč	
			GREY	ks	1	160,61 Kč		160,61 Kč	
			BEIGE	ks	1	160,61 Kč		160,61 Kč	
			BROWN	ks	1	164,22 Kč		164,22 Kč	
			RED	ks	1	164,22 Kč		164,22 Kč	
			BLACK	ks	1	164,22 Kč		164,22 Kč	
 <p>6.HYPERSEAL® EXPERT-BUILDING je nový těsnící tmel s nízkým modulem pružnosti, který byl speciálně vyvinut tak, aby zajistil vytvrzování bez bublin i při velmi vysokých teplotách a vlhku. Vytvrzuje reakcí s atmosférickou vlhkostí a vytváří těsnící tmel s 50% faktorem akomodace pohybu spoje a vynikající přilnavostí.</p> <p>ISO-11600, Typ třídy F: 25LM, din-18540-F, ASTM C920, Federální specifikace USA TT-S-00230C, Typ II třídy A.</p> <p>Vhodný na tmelení: • Beton in situ, • Dilatační betonové desky, • Prefabrikované panely, • Cihly a zdící materiál, • Vodní nádrže a bazény, • Kovové rámy, • Hliníková okna a panely, • Zavláčovací kanály, • sklo, • Žula a mramor.</p>	HYPERSEAL® BUILDING EXPERT, 600cc	WHITE	ks	1	151,95 Kč	151,95 Kč	Spotřeba - z jednoho balení 600cc lze udělat 24 m spár o rozměrech 5 x 5 mm		
		GREY	ks	1	151,95 Kč	151,95 Kč			
		BLACK	ks	1	155,56 Kč	155,56 Kč			
 <p>TMEL KOV NÁDRŽE MALTA BETON KÁMEN</p>	<p>HYPERSEAL® BUILDING EXPERT, 600cc</p>	WHITE	ks	1	151,95 Kč	151,95 Kč	Spotřeba - z jednoho balení 600cc lze udělat 24 m spár o rozměrech 5 x 5 mm		
		GREY	ks	1	151,95 Kč	151,95 Kč			
		BLACK	ks	1	155,56 Kč	155,56 Kč			



 TMEL LEPIDLO KOV SKLO KÁMEN PODLAHY	<p>6.HYPERSEAL® 50-FC - S je rychle tuhnoucí spárovací tmel a univerzální lepidlo, které bylo speciálně vyvinuto tak, aby obsahovalo jak PU, tak silylovanou PU technologii, čímž vznikl tmel, který zahrnuje to nejlepší z obou technologií. Materiál byl upraven tak, aby poskytoval lepší tixotropní vlastnosti. HYPERSEAL® -50FC-S rychle vytvrzuje reakci s atmosférickou vlhkostí a vytváří tmel s vynikající přilnavostí i na substrátech tradičně problematických pro PU tmely, jako je hliník, ocel, polykarbonát atd. Tmel byl navíc upraven tak, aby měl profil protlačování identický s hybridní technologií PU nebo MS.</p> <p>Použití : k těsnění spár</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kovové rámy, • Hliníková okna a panely, • sklo, • Žulu a mramor, • Podlahové aplikace. 	HYPERSEAL® 50-FC - S, 600cc	WHITE	ks	1	167,83 Kč	167,83 Kč	Spotřeba - z jednoho balení 600cc lze udělat 24 m spár o rozměrech 5 x 5 mm
		HYPERSEAL® 50-FC - S, 600cc	GREY	ks	1	167,83 Kč	167,83 Kč	
		HYPERSEAL® 50-FC - S, 600cc	BEIGE	ks	1	167,83 Kč	167,83 Kč	
 TMEL LEPIDLO SKLA AUTOMOBILŮ 	<p>6.HYPERSEAL® EXPERT 60-FC je rychle tuhnoucí spárovací tmel, univerzální lepidlo s vynikající včasnou přilnavostí i na podkladech tradičně problematických pro PU tmely, např. hliník, ocel, polykarbonát atd. HYPERSEAL®-EXPERT 60FC má vynikající chemickou odolnost a je doporučen pro utěsnění spár tam, kde dochází ke kontaktu s kapalinami znečišťujícími vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Přímé zasklení, • Výměnu automobilového skla, • Spáry podlah u čerpacích stanic, • Spoje vedlejších kontejnerů 	HYPERSEAL® EXPERT 60-FC, 600cc	WHITE,GREY,B EIGE	ks	1	167,83 Kč	167,83 Kč	Spotřeba - z jednoho balení 600cc lze udělat 24 m spár o rozměrech 5 x 5 mm
		HYPERSEAL® EXPERT 60-FC, 600cc	BLACK	ks	1	171,43 Kč	171,43 Kč	
7.FLOORING								
VLHKÝ PODKLAD PODLAHY POTRAVINY	<p>7.HYGROSMART®-PU-CEMENT-3K je tříložkový polyuretanový podlahový systém určený pro průmyslové podlahy a ochranné krytiny v oblasti potravinářského a nápojového průmyslu, chemického průmyslu, farmacie, zdravotnictví, elektroniky a strojírenství.</p> <p>HYGROSMART®-PU-CEMENT—3K doporučujeme pro podmínky vyžadující maximální mechanickou, fyzikální a chemickou odolnost.</p> <p>HYGROSMART®-PU-CEMENT—3K je netoxický produkt v případě kontaktu s potravinami a pitnou vodou. Lze jej použít uvnitř i venku. Vynikající přilnavost ke všem stavebním materiálům.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pevný, monolitický, odolný proti opotřebení. • Odolný vůči širokému rozsahu teplot, nehořlavý. • Odolný proti teplé vodě (60-90 °C). • Vynikající biologická a chemická odolnost. • Lze aplikovat na vlhký podklad. • Netoxický, hygienický materiál. • Negativní hydrostatická odolnost. 	HYGROSMART®-PU-CEMENT-3K COMP A	NEUTRAL	KG	3,50	131,35 Kč	459,73 Kč	Orientační spotřeba 2 kg/m ² /1 mm tloušťky.
		HYGROSMART®-PU-CEMENT-3K COMP B	GREY	KG	3,50	131,35 Kč	459,73 Kč	
		HYGROSMART®-PU-CEMENT-3K COMP C	NEUTRAL	KG	17,20	131,35 Kč	2 259,25 Kč	
		HYGROSMART®-PU-CEMENT-3K COMP C	GREY	KG	17,20	131,35 Kč	2 259,25 Kč	




 <p>CHEMICKY MECHANICKY ODOLNÉ PODLAHY ODPADNÍ NÁDRŽE STADIONY</p>	<p>7. HYPERDESMO®-D-2K je dvousložková polyuretanová kapalina bez obsahu rozpouštědel. Vytváří silnou středně pružnou membránu s vynikající přilnavostí k mnoha typům povrchů. Je založena na čisté hydrofobní polyuretanové pryskyřici a speciálních anorganických plnivech, které mají vynikající vlastnosti proti oděru a chemickou odolnost. Nanášíte válečkem nebo gumovou stěrkou ve dvou vrstvách s celkovou spotřebou 0,3-0,5 kg/m². Pokud je HYPERDESMO®-D-2K vystaven přímému nebo nepřímému slunečnímu záření, má tendenci zabarvovat se (žloutnout). K zachování barev použijte jednu z následujících vrchních barev vždy pigmentovaných: HYPERDESMO®-ADY, HYPERDESMO®-ADY-E, HYPERDESMO®-ADY- 2K, PU-FINISH MATTE, AQUASMART TC FLOOR PROTECT.</p> <p>Vhodný na hydroizolaci a ochranu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Průmyslových podlah. • Parkovišť. • Hledišť stadionů. • Nádrží přepravujících chemikálie. • Nádrží na čištění odpadních vod. • Odpadních nádrží. 	HYPERDESMO®-D-2K COMP A	NEUTRAL	KG	1,5	309,32 Kč	463,98 Kč	Spotřeba 0,4Kg /m ² , průměrná cena 118 Kč
		HYPERDESMO®-D-2K COMP B	NEUTRAL	KG	3	309,32 Kč	927,96 Kč	
		HYPERDESMO®-D-2K COMP A	NEUTRAL	KG	3	291,20 Kč	873,60 Kč	
		HYPERDESMO®-D-2K COMP B	NEUTRAL	KG	10	291,20 Kč	2 912,00 Kč	
		HYPERDESMO®-D-2K COMP A	GREY	KG	0,9	324,27 Kč	291,84 Kč	
		HYPERDESMO®-D-2K COMP B	GREY	KG	3	324,27 Kč	972,82 Kč	
		HYPERDESMO®-D-2K COMP A	GREY	KG	3	295,33 Kč	886,00 Kč	
		HYPERDESMO®-D-2K COMP B	GREY	KG	10	295,33 Kč	2 953,34 Kč	
 <p>CHEMICKY ODOLNÉ PODLAHY NÁDRŽE</p>	<p>7. HYPERFLOOR-2K® je dvousložková samonivelační polyuretanová stěrka, nátěr bez obsahu rozpouštědel, který po vytvrzení vytvoří silnou, mírně elastickou vrstvu s vynikající přilnavostí k různým povrchům. Produkt je založen na čisté hydrofobní polyuretanové pryskyřici a speciálních anorganických plnivech, které poskytují materiálu vynikající chemickou odolnost a odolnost proti oděru.</p> <p>Vhodná na :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Průmyslové podlahy. • Lodní paluby. • Potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl. • Chladicí články. • Sekundární kontejnment. • Asfaltové podlahy. • Nádrže. • Parkoviště. 	HYPERFLOOR 2K-A	GREY	KG	1,125	302,22 Kč	340,00 Kč	Spotřeba 1,5 kg/m ² /1mm průměrná cena 448 Kč
		HYPERFLOOR 2K-B	GREY	KG	3,875	302,22 Kč	1 171,12 Kč	
		HYPERFLOOR 2K-A	NEUTRAL	KG	4,5	272,60 Kč	1 226,69 Kč	
		HYPERFLOOR 2K-B	NEUTRAL	KG	15,5	272,60 Kč	4 225,25 Kč	
		HYPERFLOOR 2K-A	GREY	KG	4,5	276,73 Kč	1 245,29 Kč	
		HYPERFLOOR 2K-B	GREY	KG	15,5	276,73 Kč	4 289,33 Kč	
		HYPERFLOOR 2K-A	NEUTRAL	KG	1,125	298,78 Kč	336,13 Kč	
		HYPERFLOOR 2K-B	NEUTRAL	KG	3,875	298,78 Kč	1 157,77 Kč	




 PODLAHY	7.EPOXY RESIN-51-FLOORING® je dvousložkový, samonivelační, epoxidový podlahový nátěr bez obsahu rozpouštědel s vynikající chemickou odolností, vysokou odolností proti nárazu a oděru. <ul style="list-style-type: none"> • Průmyslové podlahy. • Nemocnice. • Potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl. • Vnitřní parkoviště. • Nákupní centra. • Hotely. 	EPOXY RESIN-51-FLOORING COMP B	GREY	KG	1	325,65 Kč	325,65 Kč	Spotřeba 0,5 kg/m2 průměrná cena na 152 Kč
		EPOXY RESIN-51-FLOORING COMP A	GREY	KG	5	325,65 Kč	1 628,25 Kč	
		EPOXY RESIN-51-FLOORING COMP B	NEUTRAL	KG	1	325,65 Kč	325,65 Kč	
		EPOXY RESIN-51-FLOORING COMP A	NEUTRAL	KG	5	325,65 Kč	1 628,25 Kč	
		EPOXY RESIN-51-FLOORING COMP B	GREY	KG	4	304,26 Kč	1 217,03 Kč	
		EPOXY RESIN-51-FLOORING COMP A	GREY	KG	20	304,26 Kč	6 085,13 Kč	
 BAZÉNY VODNÍ NÁDRŽE	7.EPOXY RESIN 51 POOL je dvousložková, tixotropní, epoxidová barva bez obsahu rozpouštědel, vyvinutá pro maximalizaci doby zpracovatelnosti a přilnavosti, a to bez použití rozpouštědel nebo ředidel. Má vynikající chemickou odolnost, a vysokou odolnost proti vysokému nárazu a oděru. <ul style="list-style-type: none"> • Bazény. • Vodní nádrže. • Ochrana betonu. • Ochrana ocelových a jiných kovových povrchů. • Bez obsahu rozpouštědel. • Dlouhá doba zpracovatelnosti. • Vynikající přilnavost. • Vynikající chemická odolnost. • Vynikající mechanické vlastnosti, vysoká pevnost v tahu a roztržení, odolnost proti oděru. • Zamezuje růstu hub a bakterií. 	EPOXY RESIN 51 POOL COMP B	LIGHT BLUE	KG	1	440,71 Kč	440,71 Kč	Spotřeba 0,5 kg/m2 průměrná cena na 220 Kč
		EPOXY RESIN 51 POOL COMP A	LIGHT BLUE	KG	5	440,71 Kč	2 203,57 Kč	
		EPOXY RESIN 51 POOL COMP B	WHITE	KG	1	440,71 Kč	440,71 Kč	
		EPOXY RESIN 51 POOL COMP A	WHITE	KG	5	440,71 Kč	2 203,57 Kč	
8.HYGROSMART CEMENT BASED								
 CEMENT LEPIDLO NA OBKLADY	8.HYGROSMART-ADHESIVE-A30 je vysoce kvalitní lepidlo na dlaždice na bázi cementu. Vykazuje vynikající technické vlastnosti a žádné vertikální stékání. Materiál se snadno nanáší na vodorovné i svislé podklady bez ohledu na klimatické podmínky a má vynikající lepicí vlastnosti. Výrobek má CE certifikaci jako lepidlo typu C1T dle evropské normy EN 12004:2007 + A1:2012. Doporučené použití: jako lepidlo pro pokládání keramických dlaždic na zdi a stěny v interiéru. Vhodný pro aplikaci na povrchy s vysokými požadavky na přilnavost, cementové potěry, beton a sádrové omítky.	HYGROSMART-ADHESIVE-A30	WHITE	KG	25	20,32 Kč	507,89 Kč	
	8.HYGROSMART-ADHESIVE-A30	HYGROSMART-ADHESIVE-A30	WHITE	KG	25	23,06 Kč	576,62 Kč	




 <p>CEMENT LEPIDLO NA OBKLADY NA HYPERDESMO</p>	<p>8. HYGROSMART-ADHESIVE-A100 je vysoce kvalitní lepidlo na dlaždice na bázi cementu, modifikované vysoce kvalitní syntetickou pryskyřicí. Vykazuje vynikající technické vlastnosti a žádné vertikální stékání. Materiál se snadno nanáší na vodorovné i svislé podklady bez ohledu na klimatické podmínky a má vynikající lepicí vlastnosti. Výrobek je specifikován jako typ C2TS1, lepidlo podle evropské normy EN 12004. Je určen jako lepidlo pro pokládání keramických dlaždic na zdi a stěny, a to jak v interiéru, tak i exteriéru. Vhodné pro aplikaci na cementové potěry, beton nebo sádrové omítky. Výrobek doporučujeme jako lepidlo na podklady, které jsou hydroizolované materiálem HYPERDESMO®.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednoduchá aplikace. • Dlouhá doba zpracování. • Vynikající přilnavost ke stavebním podkladům. • Vynikající přilnavost na HYPERDESMO®. • Vynikající technické vlastnosti. • Netoxické. 	HYGROSMART-ADHESIVE-A100	WHITE	KG	25	29,65 Kč	741,20 Kč	
  <p>CEMENTOVÉ LEPIDLO S VLÁKNY NA IZOLAČNÍ DESKY LEPENÍ DLAŽDIC</p>	<p>8.HYGROSMART-ADHESIVE-TH-70 0 je vysoce kvalitní, vlákný vyztužené lepidlo na bázi cementu vhodné pro lepení tepelně izolačních desek. Materiál se snadno nanáší a vykazuje vynikající technické vlastnosti, přilnavost a žádné vertikální stékání. Výrobek je certifikován CE jako továrně vyráběná omítková směs na bázi anorganických pojiv pro vnější a vnitřní použití na stěny, stropy, sloupky a příčky dle normy EN 998-1: 2016, jako cementové lepidlo na dlaždice C2TE s nulovým skluzem dle normy EN 12004 : 2007 + A1: 2012 a jako lepidlo pro pokládku tepelně izolačních desek z extrudovaného polystyrenu (XPS), expandovaného polystyrenu (EPS), minerálního dřeva / minerální vlny (MW / RW) a polyuretanu (PU) na vnější fasády budov a na beton nebo omítky/omítkové podklady dle normy EN 13499: 2003 a ETAG 004.</p>	HYGROSMART-ADHESIVE-TH-70	WHITE	KG	25	25,38 Kč	634,50 Kč	
 <p>CEMENTOVÉ LEPIDLO NA LEPENÍ TEPELNÉ IZOLACE</p>	<p>8.HYGROSMART-ADHESIVE-TH je vysoce kvalitní lepidlo na bázi cementu vhodné pro lepení tepelně izolačních desek. Materiál se snadno nanáší a vykazuje vynikající technické vlastnosti, přilnavost a žádné vertikální stékání. Jde o lepidlo určené k montáži tepelně izolačních desek z extrudovaného polystyrenu (XPS), expandovaného polystyrenu (EPS), minerálního dřeva / minerální vlny (MW / RW) a polyuretanu (PU) na vnější fasády budov a na beton nebo omítky/omítkové podklady dle normy EN 13499: 2003 a ETAG 004.</p>	HYGROSMART-ADHESIVE-TH	WHITE	KG	25	22,27 Kč	556,73 Kč	
  <p>CEMENTOVÁ MALTA S VLÁKNY NA OPRAVU BETONU CERTIFIKACE R4</p>	<p>8.HYGROSMART-BUILDING-45-THIXO je jednosložková, vlákný vyztužená cementová opravná malta, speciálně upravená pro poskytnutí vysoké pevnosti v kombinaci se snadnou zpracovatelností a rychlou aplikací. Ideální pro opravy nedokonalostí betonu, omítek a zdva. HYGROSMART®-BUILDING-45-THIXO má dobrou přilnavost, vynikající mechanické vlastnosti, je vysoce tixotropní a může být aplikován v jedné silné vrstvě bez praskání v horizontálních, vertikálních, nebo nadzemních aplikacích. CE certifikováno jako opravná malta třídy R4 podle evropské normy EN 1504-03.</p>	HYGROSMART-BUILDING-45-THIXO	GREY	KG	25	25,89 Kč	647,16 Kč	




  CEMENTOVÁ MALTA S VLÁKNY NA OPRAVU BETONU CERTIFIKACE R3	<p>8. HYGROSMART-BUILDING-F je technologicky vyspělá, jednosložková cementová opravná malta, vyztužená vlákny. Materiál vykazuje vynikající mechanické vlastnosti v kombinaci se snadnou zpracovatelností a aplikací v horizontálních, vertikálních nebo nadzemních aplikacích. HYGROSMART®-BUILDING F má vynikající přilnavost a může být aplikován v silných vrstvách bez praskání. CE certifikováno jako opravná malta třídy R3 podle evropské normy EN 1504-03.</p>	HYGROSMART-BUILDING-F	GREY	KG	25	22,27 Kč	556,73 Kč	
 CEMENTOVÁ MALTA URČENÁ NA PASIVACI KOROZE OCELOVÉ VÝZTUŽE	<p>HYGROSMART-FER je polymerem modifikovaná cementová malta s inhibitory koroze vhodná pro aplikaci na výztužné ocelové tyče proti korozi, ale také jako adhezni můstek pro cementové opravné malty. <i>Vyhovuje požadavkům evropské normy EN 1504-07.</i></p>	HYGROSMART-FER	BLUE	KG	4	87,95 Kč	351,78 Kč	
 CEMENT NA VODNÍ NÁDRŽE SKLEPY	<p>8. HYGROSMART-IMPER-C je jednosložková, vlákny vyztužená hydroizolační malta na bázi cementových pojiv, syntetických a anorganických polymerů a vysoce technologických přísad. Po smíchání s vodou vytváří homogenní kapalnou směs s vynikající zpracovatelností a jednoduchou aplikací. Vynikající přilnavost a význačné mechanické vlastnosti vytváří povrch bez trhlin, odolný proti hydrostatickým tlakům, což činí HYGROSMART®-IMPER-C ideálním pro hydroizolaci sklepních stěn a nádrží. Nanáší se štětcem v jedné nebo více vrstvách o síle 1mm na vrstvu. Produkt má CE certifikaci dle evropské normy EN 1504-2. Vyvinutý pro hydroizolaci a ochranu: <ul style="list-style-type: none"> • Betonů a betonových konstrukcí. • Podzemních staveb. • Vodních nádrží a bazénů apod. </p>	HYGROSMART-IMPER-C	GREY	KG	25	30,95 Kč	773,76 Kč	

 <p>CEMENT IZOLACE BAZÉNŮ POD DLAŽBOU IZOLACE MOKRÝCH MÍSTNOSTÍ</p>	<p>8.HYGROSMART-IMPER-C-2K-FLEX je dvousložková hydroizolační malta na bázi cementových pojiv, syntetických a anorganických polymerů a vysoce technologických přísad ve vodní disperzi. Je to směs s nízkou viskozitou, vynikající zpracovatelností, snadnou aplikací a velmi silnou přilnavostí. Na svislé podklady je možné nanést v jedné vrstvě vrstvu do tloušťky 2 mm. Vykazuje také vynikající mechanické vlastnosti. Zůstává flexibilní i při vystavení různým povětrnostním podmínkám a mechanickému namáhání. Nanášejte stěrkou, štětcem nebo válečkem ve dvou vrstvách o síle 1-2 mm na vrstvu.</p> <p>Produkt má CE certifikaci dle evropské normy EN 1504-2.</p> <p>Materiál je určen pro hydroizolaci a ochranu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mokrých místností, střech a balkonů, bazénů (pod dlažbu). • Vodních nádrží. • Betonových konstrukcí. • Prefabrikovaných panelů. • Podzemních staveb. • Opěrných zdí. 	<p>HYGROSMART-IMPER-C-2K-FLEX</p>	<p>GREY</p>	<p>KG</p>	<p>25</p>	<p>66,24 Kč</p>	<p>2 185,97 Kč</p>
 <p>CEMENTOVÁ MALTA S VLÁKNY NA OPRAVY ZDIVA APLIKACE AŽ 20MM BEZ PRASKÁNÍ</p>	<p>8.HYGROSMART-S-10 je technologicky vyspělá, jednosložková cementová opravná malta, vyztužená vlákny a speciálně upravená tak, aby bylo dosaženo vysoké pevnosti se snadnou aplikací a vynikající zpracovatelností. Ideální pro opravy zdiva a omítek, stejně jako vytváření omítek. Ideální také jako omítka v zateplovacích systémech fasád. Materiál vykazuje vynikající mechanické vlastnosti v kombinaci se snadnou zpracovatelností a rychlou aplikací v horizontálních nebo vertikálních, nebo aplikacích. HYGROSMART®-S-10 má vynikající přilnavost a může být aplikován v silných vrstvách (až 20mm) bez praskání.</p>	<p>HYGROSMART-S-10</p>	<p>WHITE</p>	<p>KG</p>	<p>25</p>	<p>22,27 Kč</p>	<p>556,73 Kč</p>
<p>PŘÍŠADA DO BETONU MALTY</p>	<p>8.HYPERLATEX je akrylátová polymerní emulze, která se přidává do malt a betonů ke zlepšení lepivosti, pevnosti a chemické odolnosti. Zlepšuje kvalitu malt a betonů zvýšením odporu spojů, snížením smrštění, vysokou pružností a odolností proti tření. Není toxický a lze jej zředit vodou. Hyperlatex je určený:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jako pojivo pro betonové podlahy a stěny. • Pro rekonstrukce a krycí vrstvy modifikované latexem. • Ke zvýšení přilnavosti mezi starým a novým betonem. • K vytvoření hydroizolačních lepidel na keramickou dlažbu apod. • Zlepšuje pevnost spoje s vytvrzeným betonem. • Zvyšuje nepropustnost nebo vodotěsnost. • Snižuje smršťování. • Zvyšuje elasticitu malty. • Poskytuje odolnost proti tření. • Zvyšuje přilnavost k většině typů podkladů. 	<p>HYPERLATEX</p>		<p>KG</p>	<p>4</p>	<p>133,52 Kč</p>	<p>534,09 Kč</p>
		<p>HYPERLATEX</p>		<p>KG</p>	<p>20</p>	<p>125,56 Kč</p>	<p>2 511,29 Kč</p>


9.VARIOUS PRODUCTS							
 <p>LICÍ SMĚS NA FORMY, SOCHY</p>	<p>9.MOLDING PUR 40 je dvousložkový, za studena litý nízkoviskózní polyuretanový elastomer s míchacím poměrem 1:1. Nízká viskozita a skutečnost, že materiál je 100% čistá pryskyřice, umožňuje vynikající manipulaci a vynikající přenos i těch nejjemnějších detailů. Molding PUR-40 kombinuje dobrou dobu zpracovatelnosti s velmi rychlou dobou odformování a vytváří pružný, ale odolný elastomer. Materiál je 100% z pevných látek, a proto se formy s věkem nebudou smršťovat ani změkčovat. Tvrdost Shore: > 40, Prodloužení >400 %</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lisovaný beton. • Umělecké formy. • Formy z omítky, epoxidu nebo vosku. • Sochy. 	MOLDING PUR 40 - A	GREEN	KG	5	316,56 Kč	1 582,78 Kč
		MOLDING PUR 40 B	GREEN	KG	5	316,56 Kč	1 582,78 Kč
		MOLDING PUR 40 A	GREEN	KG	20	331,16 Kč	6 623,24 Kč
		MOLDING PUR 40 B	GREEN	KG	20	331,16 Kč	6 623,24 Kč
 <p>LICÍ SMĚS NA FORMY, SOCHY</p>	<p>9.MOLDING PUR 80 je dvousložkový, za studena litý nízkoviskózní polyuretanový elastomer s míchacím poměrem 1:1. Nízká viskozita a skutečnost, že materiál je 100% čistá pryskyřice, umožňuje vynikající manipulaci a vynikající přenos i těch nejjemnějších detailů. Molding PUR-80 kombinuje dobrou dobu zpracovatelnosti s velmi rychlou dobou odformování a vytváří pružný, ale odolný elastomer. Materiál je 100% z pevných látek, a proto se formy s věkem nebudou smršťovat ani změkčovat. Tvrdost Shore: > 75, Prodloužení >300 %</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lisovaný beton. • Umělecké formy. • Formy z omítky, epoxidu nebo vosku. • Sochy. 	MOLDING PUR 80 - A	GREEN	KG	5	340,43 Kč	1 702,15 Kč
		MOLDING PUR 80 - B	GREEN	KG	5	340,43 Kč	1 702,15 Kč
		MOLDING PUR 80 - A	GREEN	KG	20	343,56 Kč	6 871,28 Kč
		MOLDING PUR 80 - B	GREEN	KG	20	343,56 Kč	6 871,28 Kč
 <p>POJIVO NA EPDM, SBS GRANULE DĚTSKÁ HŘIŠTĚ</p>	<p>9.RUBBER BINDER-M-20 je jednosložková polyuretanová pryskyřice, která vytvrzuje vlhkost v atmosféře. Je ze 100% pevných látek, nízkoviskózní a vytváří velmi elastickou hydrofobní membránu s vynikající přilnavostí k EPDM nebo recyklovaným gumovým granulím. Produkt neobsahuje žádné toxické monomery a nemá štiplavý zápach. Pojivo pro EPDM a SBR granule.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dětská hřiště. • Běžecské dráhy. • Chodníky. • Okolí plaveckých bazénů. • Ke vchodovým dveřím, aby se snížilo riziko zakopnutí. • Venkovní rekreační oblasti. 	RUBBER BINDER-M-20		KG	5	289,79 Kč	1 448,94 Kč
				KG	20	309,11 Kč	6 182,28 Kč

 LEPIDLO DŘEVO POLYSTYRE N KOV PLAST CEMENTOVÉ DESKY	<p>9.EXPANDABLE SEAL je jednosložkové polyuretanové lepidlo bez obsahu rozpouštědel, s tixotropní strukturou, díky které je materiál vhodný na svislé aplikace. Lepidlo vytvrzuje reakcí s vlhkostí ze substrátu a vytváří pevné, trvanlivé a voděodolné spojení. Je mírně roztahitelné, a proto nabízí úplné utěsnění a poskytuje tepelně izolační vlastnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odolnost vysokým teplotám. • Netoxické. • Tixotropní, vhodné na svislé povrchy. <p>Určeno na výrobu sendvičových prvků:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ze dřeva • Z tuhé pěny (extrudovaný polyuretan nebo expandovaný polystyren) • Z hliníku, oceli • Ze sádrokartonových nebo cementových desek • Z plastu 	EXPANDABLE SEAL		KG	0	353,45 Kč	0,00 Kč
		EXPANDABLE SEAL , 600 cc		ks	1	167,52 Kč	167,52 Kč
 LEPIDLO DŘEVO PARKETY	<p>9.HYPERGLUE - TX 40 je jednosložkové polyuretanové lepidlo bez obsahu rozpouštědel, vytvrzující vlhkostí. Lepidlo kombinuje vysokou pružnost a vynikající mechanické vlastnosti a umožňuje tak dřevěným prkům expandovat a stahovat se bez poškození. Je vhodné pro lepení široké škály parketových a dřevěných podlah na různé vnitřní podklady.</p> <p>Určený k lepení:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parket. • Laminovaných a předem hotových parket. • Mozaikových parket. • Průmyslových parket. • Dřevotřískových desek. • Exotického dřeva. • Průmyslových podlah. 	HYPERGLUE - TX 40	OCHRA	KG	15	192,85 Kč	2 892,68 Kč
		 HYPERGLUE - TX 40, 600cc	OCHRA	ks	1	163,91 Kč	163,91 Kč
URYCHLOVAČ	<p>9.ACCELERATOR 3000 A je špičkový urychlovač vytvrzování speciálně vyvinutý pro Hyperdesmo®, Hyperdesmo LV® a Hyperdesmo®-S. Tento produkt byl vyvinut tak, aby došlo k co nejlepšímu kompromisu mezi dobou zpracovatelnosti a rychlostí vytvrzování. Nejen, že zlepšuje dobu schnutí řady produktů Hyperdesmo, navíc také zvyšuje mechanické vlastnosti, tvrdost a chemickou odolnost nátěru. Funkce a výhody:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zrychlení produktů řady HYPERDESMO, zejména v zimě (za nízké teploty a vlhkosti). • Eliminuje tvorbu bublin a dalších vad povrchu. • Možnost nanášení silné vrstvy. • Podstatné zvýšení tixotropie membrány (pomáhá při aplikaci na svislé povrchy). • Všeobecné zlepšení mechanických vlastností finální membrány HYPERDESMO. • Netoxický. 	ACCELERATOR 3000 A		KG	1	659,47 Kč	659,47 Kč
		ACCELERATOR 3000 A		KG	0,25	804,16 Kč	201,04 Kč

 REAKČNÍ POLYUREA	<p>9.HYPERDESMO® POLYUREA 2K-HC je dvousložkový polyuretanový systém složený ze 100% pevných látek pro aplikaci stříkacím zařízením pro více komponentní materiály. Je vysoce elastický a má polymerační profil speciálně vyvinutý pro lepší přilnavost. Doporučujeme ho pro komerční a průmyslové aplikace, které vyžadují vysokou úroveň odolnosti proti oděru a rázové pevnosti. Minimální celková spotřeba: 1,5 - 2 kg/m². Ideální k utěsnění cementových povrchů.</p> <p>Vyvinutý pro dlouhodobou hydroizolaci a ochranu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • polyuretanových a polystyrenových izolačních pěn. • podlah. • nádrží. • potrubí. • střech. 	HYPERDESMO® POLYUREA 2K-HC A	KG	198	304,98 Kč	60 386,04 Kč	Spotřeba 2 kg/m ² , průměrná cena 610 Kč/ m ²
		HYPERDESMO® POLYUREA 2K-HC B	KG	193	304,98 Kč	58 861,14 Kč	
 SPÁROVACÍ PĚNA URČENÁ K UTĚSNĚNÍ TRHLIN ZÁKLADŮ GARÁŽÍ PŘEHRAD NÁDRŽÍ KANALIZACÍ TUNELŮ	<p>9.WATERFOAM 1K-LV je jednosložková polyuretanová, hydrofobní pryskyřice, která reaguje s vodou a vytváří pružnou spárovací hmotu pro těžký provoz, vhodnou pro hydroizolaci a utěsnění trhlin a spár betonových povrchů a pro účinné zabránění úniku vody.</p> <p>Doporučeno pro použití na betonové objekty vystavené konstrukčním pohybům.</p> <p>Doporučeno pro zastavení prosakování vody u:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Základů. • Podzemních staveb, např. garáží,... • Tunelů a podchodů. • Kanalizačních systémů. • Nádrží. • Vodních cest a přehrad. 	WATERFOAM 1K-LV	KG	5	311,18 Kč	1 555,91 Kč	
		WATERFOAM 1K-LV	KG	20	291,89 Kč	5 837,78 Kč	
 SPÁROVACÍ PĚNA URČENÁ K UTĚSNĚNÍ TRHLIN ZÁKLADŮ GARÁŽÍ PŘEHRAD NÁDRŽÍ KANALIZACÍ TUNELŮ	<p>9.WATERFOAM 2K je dvousložková polyuretanová, hydrofobní pryskyřice. Obě složky spolu reagují, bez vody, a vytváří nepružnou spárovací hmotu, vhodnou pro hydroizolaci a utěsnění trhlin a spár betonových povrchů a pro účinné zabránění úniku vody.</p> <p>Doporučeno pro použití na suchý beton. Aplikujte dvousložkovým vstříkacím čerpadlem.</p> <p>Doporučeno pro zastavení prosakování vody u:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Základů. • Podzemních staveb, např. garáží,... • Tunelů a podchodů. • Kanalizačních systémů. • Nádrží. • Vodních cest a přehrad. 	WATERFOAM 2K A	KG	24	260,85 Kč	6 260,39 Kč	
		WATERFOAM 2K B	KG	20	260,85 Kč	5 216,99 Kč	

		WATERFOAM CATALYST		KG	1	640,66 Kč	640,66 Kč	
	9.WATERFOAM CATALYST	WATERFOAM CATALYST		KG	4	634,15 Kč	2 536,60 Kč	
POJIVO TMEL KOV BETON SKLOLAMINÁT	<p>9.EPOXY-RESIN-21-T je dvousložková tixotropní epoxidová pasta s vynikající schopností vázání. Produkt tvoří 100% pevné látky, a proto po vytvrzení nedochází ke smršťování. EPOXY-RESIN-21 T má vynikající odolnost vůči alkalickému a kyselému prostředí a také velmi dobrou odolnost vůči olejům a rozpouštědlům. Díky těmto vlastnostem je EPOXY-RESIN-21 T velmi úspěšný nejen ve stavebnictví, ale také v námořních a průmyslových aplikacích.</p> <p>Doporučeno pro:</p> <p>1. Spojování: cementové malty, kovových konstrukcí, starého a nového betonu</p> <p>2. Vyplnění, zalepení dutin a trhlin : ve sloupech, v základech, v nosnicích, ve zdech</p> <p>3. Námořnictví a průmysl: Vyplňuje nepravidelnosti ve vodních nádržích, palivových nádržích, chladicích jednotkách. Lepí různé kovy, sklolaminát apod.</p>	EPOXY-RESIN-21-T		KG	0,99	370,09 Kč	366,39 Kč	
VYPLNĚNÍ TRHLIN	<p>9.EPOXY-RESIN-21 CLEAR je dvousložková nízkoviskózní epoxidová pryskyřice sn vynikající schopností vázání. Produkt tvoří 100% pevné látky, a proto po vytvrzení nedochází ke smršťování, což spolu s extrémně vysokou penetrační schopností materiálu činí EPOXY-RESIN-21 Clear vysoce úspěšným ve stavebních aplikacích.</p> <p>Doporučeno pro:</p> <p>1. Spojování: cementové malty, kovových konstrukcí, starého a nového betonu</p> <p>2. Vyplnění, zalepení dutin a trhlin : ve sloupech, v základech, v nosnicích, ve zdech, v podlahách</p>	EPOXY RESIN-21 CLEAR		KG	0,99	626,05 Kč	619,79 Kč	Spotřeba 0,5 Kg na 1m2, průměrná cena 285 Kč/m2
		EPOXY-RESIN-21-A CLEAR		KG	3	569,56 Kč	1 708,67 Kč	
		EPOXY-RESIN-21-B CLEAR		KG	1,5	569,56 Kč	854,33 Kč	
   IZOLACE PROTI TEPLU VODĚ	<p>9.AQUASmart® THERMO je jednosložková izolační barva na vodní bázi pro vnitřní i vnější použití. Jedná se o 100% alifatický vodný polyurethan s výjimečným výkonem v obtížných klimatických podmínkách. AQUASmart® THERMO je jedinečný izolační produkt speciálně navržený ke snížení nežádoucího tepelného zisku v letním období a nežádoucích tepelných ztrát v zimním období z budov, na které byl aplikován. Výrobek si zachovává své izolační vlastnosti díky skutečnosti, že buňky jsou vždy 100% uzavřené. Výrobek se doporučuje jako izolační barva na vnitřní i vnější stěny. Je elastický a má vynikající vlastnosti přemostění trhlin i při velmi nízkých teplotách.</p>	AQUASmart® THERMO		LT	1	186,33 Kč	186,33 Kč	Spotřeba 2 Litry na 1m2, průměrná cena 318 Kč/m2
		AQUASmart® THERMO		LT	4	168,25 Kč	672,99 Kč	
		AQUASmart® THERMO		LT	10	156,67 Kč	1 566,73 Kč	
		AQUASmart® THERMO SEALER, 600cc		ks	1	158,84 Kč	158,84 Kč	

ŘEDIDLO	9.SOLVENT-01 je speciálně navržené rozpouštědlo pro ředění polyuretanových materiálů. Doporučené ředidlo pro HYPERDESMO nebo jiný polyuretanový materiál. Je také vhodný k čištění nářadí a vybavení po použití.	SOLVENT-01		KG	1	225,40 Kč	225,40 Kč		
		SOLVENT-01		KG	4	203,70 Kč	814,79 Kč		
		SOLVENT-01		KG	17	194,29 Kč	3 302,97 Kč		
		SOLVENT-01		KG	180	163,18 Kč	29 373,08 Kč		
10.SUPPLEMENTARY PRODUCTS									
VÝZTUŽ	10.GEOTEXTILE 45 je netkaná geotextilie ze 100% polyesterových vláken, vyrobená procesem spřádání (hydro-zapletení). Používá se k posílení hydroizolace v konstrukčních detailech, lemování, spárách, trhlinách a mezerách. Je vhodný pro hydroizolační systémy na bázi rozpouštědel nebo vody. Doporučuje se zejména pro polyuretanové tekuté hydroizolační membrány (HYPERDESMO). Hmotnost 40- 50 g/m2.	GEOTEXTILE 45 PRESSED, 1,02 x 100m		WHITE	m	100	34,20 Kč	3 419,85 Kč	
VÝZTUŽ	10.GEOTEXTILE 50 je netkaná geotextilie ze 100% polyesterových vláken, vyrobená procesem spřádání (hydro-zapletení). Používá se k posílení hydroizolace v konstrukčních detailech, lemování, spárách, trhlinách a mezerách. Je vhodný pro hydroizolační systémy na bázi rozpouštědel nebo vody. Doporučuje se zejména pro polyuretanové tekuté hydroizolační membrány (HYPERDESMO). Hmotnost 45 - 55 g/m2.	GEOTEXTILE 50, 1 x 200m		WHITE	m	200	28,65 Kč	5 729,78 Kč	
		GEOTEXTILE 50 PRESSED, 0,17 x 100m		WHITE	m	100	23,10 Kč	2 309,93 Kč	
		GEOTEXTILE 50 PRESSED, 1,02 x 100m		WHITE	m	100	41,97 Kč	4 196,80 Kč	
11.PŘIDANÉ PRODUKTY									
PRIMER NA NEGATIVNÍ TLAK VODY CERTIFIKACE DO 10 atm.	AQUADUR® je dvousložkový epoxidový primer na vodní bázi. Již více než 20 let je úspěšně používán jako základní nátěr pro řadu produktů HYPERDESMO® i pro jiné výrobky společnosti ALCHIMICA, které jsou na bázi polyuretanu. Je certifikován jako vodní a vlhkostní bariéra "třída III", což je ideální pro aplikace vystavené podtlaku /stoupající vlhkosti. Používá se jako: <ul style="list-style-type: none"> • Základní nátěr pro aplikace při podtlaku / stoupající vlhkosti (nádrže, bazény, základy, atd.), • Základní nátěr pro ostatní systémy, například epoxidové nebo na bázi polyuretanu, cementové, • Těsnící nátěr pro beton, • Adhezní vrstva mezi starým a novým betonem, • Vodní / vlhkostní bariéra.. 	AQUADUR A			LT	0,25	449,67 Kč	112,42 Kč	Spotřeba 0,25 kg/m2, průměrná cena 85 Kč/m2
		AQUADUR B			LT	0,75	449,67 Kč	337,25 Kč	
		AQUADUR A			LT	1	346,32 Kč	346,32 Kč	
		AQUADUR B			LT	3	346,32 Kč	1 038,96 Kč	
		AQUADUR A			LT	2,5	340,81 Kč	852,02 Kč	
		AQUADUR B			LT	7,5	340,81 Kč	2 556,06 Kč	

	<p>UNIVERSAL PRIMER -2K 4060 je dvousložkový primer bez rozpouštědel pro použití se systémem HYPERDESMO® a dalšími produkty na bázi polyuretanu v rámci řady ALCHIMICATM. DOPORUČENO JAKO PRIMER NA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bitumenové a asfaltové membrány před použitím řady produktů HYPERDESMO® • aplikace s nedostatečnou ventilací, • jiné, nepolyuretanové systémy, např. akrylátové nátěry. 	UNIVERSAL PRIMER -2K 4060 A		LT	8	312,56 Kč	2 500,47 Kč	
		UNIVERSAL PRIMER -2K 4060 B		LT	12	312,56 Kč	3 750,71 Kč	
 <p>1. HYPERDESMO®-COLD-CURE-POLYUREA 2K - ZA STUDENA TVRZENÁ POLYUREA je dvousložková kapalná membrána na bázi polymočoviny, nanášená válečkem nebo stěrkou. Materiál rychle vytvrzuje a za méně než 2 hodiny vytvoří membránu bez bublin. Vytváří vysoce odolnou, nehořlavou (volitelně) hydroizolační membránu se silnou přilnavostí k mnoha typům povrchů. Je klasifikován jako M2 podle francouzských norem SNPE a B2 podle německé normy DIN 4102 (verze zpomalující hoření).</p> <p>ZA STUDENA TUHNOUCÍ POLYUREA</p>		HYPERDESMO®-COLD-CURE-POLYUREA 2K A+B 0,6 + 5 KG	GREY	LT	5,6	261,57 Kč	1 464,81 Kč	Spotřeba 2 kg/m ² , průměrná cena 524 Kč
<p>HYPERDESMO®-D-2K je dvousložková, středně elastická polyuretanová barva pro těsnění, hydroizolaci a ochranu podlah a další aplikace. DOPORUČENO PRO:</p> <p>Hydroizolaci a ochranu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Průmyslových podlah. • Parkovišť • Stadionových tribun. • Nádrží přepravujících chemikálie. • Nádrží na čištění odpadních vod. 		HYPERDESMO®-D-2K A	NEUTRAL	LT	0,9	320,14 Kč	288,12 Kč	Spotřeba 0,5 kg/m ² , průměrná cena 160 Kč
		HYPERDESMO®-D-2K B	NEUTRAL	LT	3	320,14 Kč	960,41 Kč	
<p>PRIMER PU je jednosložkový, nízkoviskózní polyuretanový primer, který vytvrzuje reakcí se vzdušnou vlhkostí. Je speciálně navržený pro zlepšení přídržnosti polyuretanových hmot s vysokým podílem pevných částic na porézních podkladech. Primer PU je též ideální pro ochranu kovových struktur proti korozi. Používá se zejména na penetraci porézních povrchů jako je:</p> <p>Penetraci porézních povrchů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • porézní beton • omítka • dřevo • uzavírací nátěr na beton 		PRIMER PU		LT	5	263,64 Kč	1 318,20 Kč	Spotřeba 0,2 kg/m ² , průměrná cena 48 Kč
		PRIMER PU		LT	20	241,59 Kč	4 831,84 Kč	
		PRIMER PU		LT	20	241,59 Kč		

